

MANUAL TÉCNICO

ECO CHAPISCO é um adesivo plastificante, a base de copolímeros acrílicos compatíveis com cimento Portland, que promove elevada aderência do chapisco e argamassa ao substrato, sendo apropriado para uso com cimento, cal ou gesso.

PROPRIEDADES:

ECO CHAPISCO possui propriedades adesivas de alto desempenho que proporcionam excelente aderência do chapisco e argamassas aos substratos. Confere plasticidade, ajuda na impermeabilização e minimiza o fissuramento por retração das argamassas. Pode ser usado em áreas externas ou internas.

COMPOSIÇÃO:

Dispersão aquosa de copolímeros acrílicos.

APLICAÇÃO:

- Chapisco de piso, parede e teto – manual, projetado ou em EPS;
- Consertos de concreto aparente e de alvenaria;
- Aditivo para argamassa de reparo, revestimento, piso e regularização;
- Regularização de pouca espessura;
- Estucagem;
- Como plastificante para gesso;

PROPORÇÕES DE USO:

- **CHAPISCO / CONSERTOS:**
1 parte de cimento Portland.
3 partes de areia média.
Amolentar com solução de **ECO CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:2 (**ECO CHAPISCO**: Água).
- **PISOS:**
1 parte de cimento Portland.
1 parte de areia média.
2 partes de pedrisco (3-7 mm)
Amolentar com solução de **ECO CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:2 (**ECO CHAPISCO**: Água).
- **REGULARIZAÇÃO DE BAIXA ESPESSURA:**
1 parte de cimento Portland.
2 partes de areia fina.
Amolentar com solução de **ECO CHAPISCO**, preparada na proporção de 1:2 (**ECO CHAPISCO**: Água).
- **OBSERVAÇÕES:**
Não deixar a massa muito fluída.
Proceder forte adensamento,
Evitar secagem rápida da argamassa aplicada
Não passar com a argamassa sobre as juntas da base.
Preparar adequadamente a superfície
Não utilizar o produto puro, como pintura.

AGITAR BEM A EMBALAGEM ANTES DO USO

CONSUMO APROXIMADO:

Chapisco: Aproximadamente 300 ml / m² - em chapisco de 3mm
Argamassa e regularização: Aproximadamente 400 ml / m² / cm

MANUAL TÉCNICO

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; Manter nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

ECO CHAPISCO não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente com uso de EPI's (luva e óculos). Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Balde de 18 kg e Tambor de 200 kg.