

MANUAL TÉCNICO

ECO SILICATO é um produto à base de silicatos, pronto para o uso, destinado à pulverização sobre superfícies recém concretadas para proporcionar um rápido endurecimento da superfície.

PROPRIEDADES:

ECO SILICATO é um produto indicado para todos os tipos de pisos de base cimentícia, pisos de concreto monolítico, pavimentos rodoviários de concreto, hangares, estacionamentos, quadras poliesportivas, etc. Recomendado para proporcionar dureza em pisos de concreto, aumentando a resistência à abrasão. Reage com álcali e a cal livre do concreto, unindo fortemente as partículas soltas e preenchendo os poros por meio da cristalização.

COMPOSIÇÃO:

Silicatos.

APLICAÇÃO:

Pulverizar ou despejar **ECO SILICATO**, sem diluição, sobre a superfície do piso, espalhando por no mínimo uma (1) hora com vassoura de cerdas macias.

CONSUMO:

O consumo, aproximado, de **ECO SILICATO** é de 200 g/m².

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.
Agite antes de utilizar

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

ECO SILICATO não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Balde de 18 kg e tambor de 200 kg.