

MANUAL TÉCNICO

ECO LIGA é um aditivo que proporciona às argamassas efeito acentuado de plastificação e trabalhabilidade (liga), tornando-as de consistência mais plástica e macia.

PROPRIEDADES:

ECO LIGA acrescenta às argamassas as seguintes características:

- Argamassas mais leves, estáveis, eliminando a exsudação.
- Reduz ou evita trincas e fissuras.
- Aumenta o poder de aderência das argamassas.
- Aumenta a impermeabilidade do revestimento (reboco).
- Reduz o consumo dos insumos de pintura.
- Permite obter excelentes acabamentos.

COMPOSIÇÃO:

À base de resinas naturais.

APLICAÇÃO:

Indicado para argamassas de assentamentos e revestimentos (reboco), internos ou externos, e também altamente recomendado para assentamentos de tijolos à vista, **ECO LIGA** é compatível com todos os tipos de cimentos e argamassas. Para um perfeito aproveitamento das inúmeras propriedades do **ECO LIGA** recomenda-se usar areia limpa, isenta de sais e materiais orgânicos. Devem ser utilizados traços (cimento, areia) adequados para cada aplicação. Argamassas contendo **ECO LIGA** devem ser bem misturadas na betoneira ou masseira, até se obter boa plasticidade. Adicionar **ECO LIGA** em parte da água de amassamento, conforme a dosagem indicada.

CONSUMO:

ECO LIGA pode ser dosado em função da medida do cimento ou da areia, obedecendo às seguintes proporções:

Sobre a **areia**: 12 a 15 ml de **ECO LIGA** para cada lata de areia (18 litros)

Sobre o **cimento**: 150 a 200 ml de **ECO LIGA** para cada saco de cimento de 50 Kg.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	RESINAS NATURAIS MODIFICADAS
COR	VERMELHO
DENSIDADE	1,00 – 1,03
PH	10,5 – 12,5
VISCOSIDADE (COPO FORD N2) S	40 - 50

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

MANUAL TÉCNICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

ECO LIGA não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Balde de 18 kg, Tambor 200 kg.