

MANUAL TÉCNICO

ECO TRINCA é uma massa acrílica pronta para uso, indicada para vedar trincas e fissuras em paredes de concreto e alvenaria.

PROPRIEDADES:

ECO TRINCA é um impermeabilizante acrílico desenvolvido para vedar trincas e fissuras internas e externas, possui ótima elasticidade, baixa retração e resistência a intempéries e a raios UV. Aceita pinturas isentas de solventes, à base de látex ou de emulsão acrílica, (aguardar no mínimo 48 horas após a aplicação de **ECO TRINCA** para a realização da pintura).

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica, cargas minerais, pigmentos e aditivos.

APLICAÇÃO:

A superfície a ser aplicado **ECO TRINCA** deverá estar limpa, isenta de óleos, graxa, umidade e partículas soltas de qualquer natureza. **ECO TRINCA** deve ser aplicado com tempo seco e com temperatura ambiente superior a 5° C. Para a aplicação de **ECO TRINCA**, deve-se abrir a fissura em até 5mm de largura por 5mm de profundidade, preencher a fissura utilizando uma espátula .

Caso se observe retração após 24 horas, reaplicar o produto.

CONSUMO:

Aproximadamente 45g/m numa abertura de 5 x 5mm.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COR	BRANCO
DENSIDADE	1,4 – 1,6
PH	8,0 - 10
VISCOSIDADE RVT 7/20 ,25°C	85000 - 10000

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

ECO TRINCA não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGEM:

Balde de 10 kg